



- MERKINTÖJEN SELITYKSET**
- PÄÄLYSTEMATERIAALIT:**
- ASFAALTIPÄÄLYSTEINEN AJORATA.
 - ASFAALTIPÄÄLYSTEINEN JALKAKÄYTTÄÄ JA PYÖRÄTIE tai YHDISTETTY JALKAKÄYTTÄÄ JA PYÖRÄTIE.
 - SÄVÄSFAALTIPÄÄLYSTEINEN PYÖRÄTIE. Punainen.
 - SORA- tai KIVITUKHA- / MURSKEPÄÄLYSTEINEN AJORATIE. JALKAKÄYTTÄÄ tai PYÖRÄTIE.
 - NIITYTURMIN tai NIITY. Avoin viheralue.
 - MONILAINEN PERENNA- JA PENSASISTUTUS.
 - ASFAALTOITU/SILOTON/LADOTTU TONTTILIITTYMÄ. Puretut päällysteet ennustetaan.
 - BETONIKIVEYS. Harmaa/musta/punainen betoninen suaukivi 278x138x65 mm tiilidonnalla.
 - BETONILAATUUS. Harmaa/musta/punainen betonilaatta 278x278x80 mm ruuladonnalla.
 - NYKYINEN SÄILYÄ BETONIKIVEYS-/LAATUUS. Puretut kivet tai laatat asennetaan uudelleen.
 - RUOHOKIVEYS/REIKKÄKIVEYS. Harmaa betoninen nurmi-/reikäkivi.
 - NYKYINEN SÄILYÄ NYRPUKIVEYS/NOPPAKIVEYS/GRANITILAATUUS. Puretut asennetaan uudelleen.
 - GRANITILAATUUS. Harmaa/musta/punainen graniittilaatta 400x400x80 mm tiilidonnalla.
 - NYKYINEN SÄILYÄ NYRPUKIVEYS/NOPPAKIVEYS/GRANITILAATUUS. Puretut asennetaan uudelleen.
 - KENTTÄKIVEYS. / NYKYINEN SÄILYÄ KENTTÄKIVEYS. Puretut kivet asennetaan uudelleen.
- LIKENTEENOHJAUS:**
- LIKENEVALO-OHJATTU LIITTYMÄ / RAITIOVALVALON OHJATTU LIITTYMÄ / VÄRÖVA-KISKONLITTYMÄ.
 - U UUSI LIKENEEMERKKI tai LIKENEEMERKKIPYLIVÄS MERKKEINEN SIIKOTETTUUN PAKKAAN.
 - N NYKYINEN LIKENEEMERKKI tai LIKENEEMERKKI-PYLIVÄS MERKKEINEN SÄILY ENNALLAAN.
 - NS/NP SIIRRETTÄVÄ OSOITETTUUN PAKKAAN, POISTETAAN/POISTETAAN JA Uudet vastavat asennetaan/POISTETAAN PAIKALLE, OSOITETTUUN PAKKAAN.
 - NU/NU+P NYKYINEN LIKENEEMERKKI POISTETAAN JA UUSI KORVAAMA ASENNETAAN NYKYISEEN PYLIVÄSEEN.
- KUIVATUS:**
- RUMPU.
 - NYKYINEN SÄILYÄ/POISTETTAVA RUMPU.
 - HULEVESIKAIVO RITILÄ-/KITAKANSISTOLLA.
 - NYKYINEN SÄILYÄ/POISTETTAVA HULEVESIKAIVO.
 - AVO-OJA tai PAINANNE JA VIRTAAUSSUUNTA.
 - HULEVESIKASVILLISUUS.

- RAKENTEET:**
- HUOM. Reunakivien ja esteittömyysratkojen esilytöpa yleistettyä ja tarkentanut myöhemmissä vaiheissa.
- REUNAKIVI. Näkyvä 6-10 cm.
 - MADALLETTU REUNAKIVI. Näkyvä tonttiliittymien ja suojateiden yhteydessä enintään 3 cm, pyöreäly ja esteittömyden erikoistason yhteydessä 0 cm.
 - PAASIKIVI. Näkyvä 35 cm tai tapuskohtaisesti.
 - VAHVA REUNATUKI. Puretaan ja asennetaan uudelleen osoitettuun sijaintiin. Näkyvä reunausten viivyydyksiä.
 - Reunatuet hormatta graniittia, lohkettu rakoreunakivi tai poltettu graniittipössi. Reunakivien korkeuserot tasotetaan noin metrin matkalla alustuskiven päällä.
 - AJORADAN REUNAKIVETON REUNALINJA.
 - JALKAKÄYTTÄVÄN tai PYÖRÄTIE PÄÄLYSTEINEN REUNA.
 - BETONIKIVEN RAJA. Leveys 0,28 m. Välikiven suaukivi 278x138x65 mm tiilidonnalla.
 - TUKIMUURI.
 - RAITIOITE. KINTORIDE ASFAALTI-/KIVEYS-PÄÄLYSTEELLÄ/NURMETUKSELLE.
 - RAITIOITE. AVORIDE SEPELPAÄLYSTEELLÄ.
 - SÄHKÖSIYTTÖASEMA.
 - UUSI/NYKYINEN RATA-SÄHKÖPYLIVÄS.
 - VALASIN/SR-YHTEISKÄYTTÖVALAISIN/ LIKENNEVALO- tai YHTEISKÄYTTÖPYLIVÄS.
 - NYKYINEN VALAISIN. / NYKYINEN LIKENNEVALO- tai YHTEISKÄYTTÖPYLIVÄS.
 - ISTUTETTAVIA LEHTI-/HÄMUPUJA / ISTUTETTAVIA KATUPUJA JUURISTORTILALLA JA RUKKOSUOJILLA.
 - NYKYINEN SÄILYÄ LEHTI-/HÄMUPUJA / SIIRRETTÄVÄ tai POISTETTAVIA PUU.
 - POLLARI.
 - PYSÄKKIKATOS.
 - PYSÄKKIKÄIDE.
 - JALKAKÄYTTÄVÄN JA PYÖRÄTIE SYMBOLILAITA.
 - PYÖRÄPYSÄKÖINTIALUE JA -PAIKKOJEN MÄÄRÄ.
 - Yks- /kaksipuolinen runkolukittava rengasteine./ Kapea/leveä kaariteine, asennusväli 1,0 m./ Lähymyyspöytäni kotokessa, yksipuolinen runkolukittava rengasteine.
 - KADUN LUKIMÄÄRÄINEN KORKEUSASEMA PÄÄLYSTEINEN REUNAKIVA.
 - EHDOTETTU UUSI KATUALUEEN RAJA.
 - KATUOSOTE /KINTEISTORAJA/ TONTTILIITTYMÄ / TONTTILIITTYMÄ SUUNTA-SIIRTYMÄ.

LUONNOS 12.3.2024

PIRKKALAN KUNTA

NAISTENMATKANTIE
Väli: Piv 6800-7300

Ylän päättös:			
Suunnittelupäällikön päättös:			
Muutos	x		
Tark.	x		
Hyc.			
Pvm.	xx.xx.202x		
Korvaa piir.no			
Ark.no			
Piir.no	1.20/2185.2/2		

PAKKALA
KATUSUUNNITELMA
KATUJÄRJESTELYPIDUSTUS 1:500

PIR. M. Vajala
SUUNN. J. Linnonen
TARK. M. Kytölä