



- MERKINTÖJEN SELITYKSET**
- PÄÄLYSTEMATERIAALIT:**
- ASFAALTIPÄÄLYSTEINEN AJORATA.
 - ASFAALTIPÄÄLYSTEINEN JALKAKÄYTTÄVÄ, PYÖRÄTIE tai YHDISTETTY JALKAKÄYTTÄVÄ JA PYÖRÄTIE.
 - SÄVÄSFAALTIPÄÄLYSTEINEN PYÖRÄTIE. Punainen.
 - SORA- tai KIVITUHKA- / MURSKEPÄÄLYSTEINEN AJORATIE, JALKAKÄYTTÄVÄ tai PYÖRÄTIE.
 - NURMETUS. Rakennettu viheralue, NITTYNURMI tai NITTY. Avoin viheralue.
 - MONILAINEN PERENNA- JA PENSAKSISTUS.
 - ASFALTITU/SITOMATON/LADOTTU TONTTIILTYMÄ. Puretut päällyste ennallistetaan.
 - BETONIKIVIES. Harmaa/musta/punainen betoninen saavaksi 278x130x80 mm liialdonnaalla.
 - BETONILAATOITUS. Harmaa/musta/punainen betonilaatua 278x278x80 mm ruutuliialdonnaalla.
 - NYKYINEN SÄILYÄ BETONIKIVIES/-LAATOITUS. Puretut kivet tai laatat asennetaan uudelleen.
 - RUOHOKIVIES/REIKKÄKIVIES. Harmaa betoninen nurmi-/reikäkivi.
 - NURPUKIVIES. Harmaa/musta/punainen graniittinappu 220x140x140 mm liialdonnaalla.
 - NOPPAKIVIES. Harmaa/musta/punainen graniittinappu 60x60x80 mm liialdonnaalla.
 - GRANIITILAATOITUS. Harmaa/musta/punainen graniittilaatua 400x400x80 mm liialdonnaalla.
 - NYKYINEN SÄILYÄ NURPUKIVIES/NOPPAKIVIES/GRANIITILAATOITUS. Puretut asennetaan uudelleen.
 - KENTTÄKIVIES. / NYKYINEN SÄILYÄ KENTTÄKIVIES. Puretut kivet asennetaan uudelleen.
- LIKENTEENOHJAUS:**
- LIKENNEVALO-OHJAATTU LIITTYMÄ / RAITIOVAUNUVAIJOIN OHJAATTU LIITTYMÄ / VÄRÖVÄ-KISKOILTIIVISALVOT.
 - U UUSI LIKENNEMERKKI tai LIKENNEMERKKIPYLIVÄS MERKKIENEN SUOJETAAN OSOITETTUUN PAKKAAN.
 - N NYKYINEN LIKENNEMERKKI tai LIKENNEMERKKIPYLIVÄS MERKKIENEN SÄILYÄ ENNALLAAN.
 - NS/NP SIRRETTÄÄN OSOITETTUUN PAKKAAN, POISTETAAN/POISTETAAN JA Uudet VASTAAVAT ASENNATAAN.
 - NU/NU+P NYKYINEN LIKENNEMERKKI POISTETAAN JA UUSI KORVAAVA ASENNATAAN NYKYISEEN PYLIVÄSEEN.
- KUIVATUS:**
- RUMPU.
 - NYKYINEN SÄILYÄ/POISTETTAVA RUMPU.
 - HULEVESIKAIVO RITILÄ-/KITAKANSISTOLLA.
 - NYKYINEN SÄILYÄ/POISTETTAVA HULEVESIKAIVO.
 - AVO-OJA tai PAINANNE JA VIRTAUSUUNTA.
 - HULEVESIKASVILLISUUS.
- RAKENTEET:**
- HUOM! Reunakivien ja esteettömyysratkaisuun esitystapa yksinvalittava ja tarkat mitat muokattavissa.
- REUNAKIVI. Näkyvä 6-10 cm.
 - MADALLETTU REUNAKIVI. Näkyvä tonttiliittymien ja suojateiden yhteydessä enintään 3 cm, pyöräily- ja esteettömyyden erikoistapauksissa jyrkkäohissa 0 cm.
 - PAASKIVI. Näkyvä 35 cm tai tapauskohtaisesti.
 - VANHA REUNAKIVI. Puretaan ja asennetaan uudelleen osittain sijaintiin. Näkyvä reunaan viivyyttä.
 - Reunatuet harmotta graniittia, lohketta rakoreunakiviä tai poltettua graniittia. Reunakivien korkeuserot tasatonta noin metrin matkalla alustuskiven päällä.
 - AJORADAN REUNAKIVETON REUNALINJA.
 - JALKAKÄYTTÄVÄN tai PYÖRÄTIEN PÄÄLYSTEINEN REUNA.
 - BETONIKIVIN RAJA. Leveys 0,28 m. Välikönnön saavaksi 278x130x80 mm liialdonnaalla.
 - TUKIMUURI.
 - RAITIOIE. KINTORADE ASFALTTI-/KIVIES-PÄÄLYSTEELLÄ/NURMETUKSILLA.
 - SÄHKÖNSYÖTÖASEMA.
 - UUSI/NYKYINEN RATA-SÄHKÖPYLIVÄS.
 - VALAISIN/SR-YHTEISKÄYTTÖVALAISIN/ LIKENNEVALO- tai YHTEISKÄYTTÖVALAISIN.
 - NYKYINEN VALAISIN / NYKYINEN LIKENNEVALO- tai YHTEISKÄYTTÖVALAISIN.
 - ISTUTETTAVIA LEHTI-/HAVUPUUIA / ISTUTETTAVIA KATUPUUIA JUURISTORTILALLA JA RUNKOSUOJILLA.
 - NYKYINEN SÄILYÄ LEHTI-/HAVUPUUIA / SIRRETTÄVÄ tai POISTETTAVIA PUUIA.
 - POLLARI.
 - PYSÄKKIKATOS.
 - SYRÄKKIKATOS.
 - JALKAKÄYTTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN SYMBOLILAITA.
 - PYÖRÄPYSÄKÖINTIALUE JA -PAIKKOJEN MÄÄRÄ. Yksi-/kaksipuolinen runkolukittava rengasteine.
 - Kapsi/veesi kaariteine. osennusväli 1,0 m / Lähymyyskäyttöi katoksesta, yksipuolinen runkolukittava rengasteine.
 - KADUN LUKIMÄÄRÄINEN KORKEUSASEMA PÄÄLYSTEINEN REUNAKIVISÄ.
 - EHDOTETTU UUSI KATUALUEINEN RAJA. TONTTILIITTYMÄ / TONTTILIITTYMÄ SUUNTA-SUUNTA.

LUONNOS 12.3.2024

PIRKKALAN KUNTA

NAISTENMATKANTIE

Väh: Piv 7300-7760

Muutos	x	§
Tark.	x	
Hyc.		
Pvm.	xx.xx.202x	
Korvaa piiri.nro		
Ark.nro		
Piiri.nro	1.20/2185.2/3	

PAKKALA KATUSUUNNITELMA KATUJÄRJESTELYPIDUSTUS 1:500

Piiri: M. Vajola Suurin: L. Lämönen Tark.: M. Kytölä